



FONE: 11 - 5645 1900

distribuidor autorizado

HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Sistemas epoxi para Compósitos; FILAMENT WINDING - PULTRUSÃO - LAMINADOS ELÉTRICOS

SISTEMA	CARACTERÍSTICAS	Tg ° C	PROPORÇÃO Em peso	POTE LIFE Minutos	CONDIÇÕES DE CURA
ARALDITE LY 1564 ARADUR 3489	Sistema de baixa viscosidade, alto pote life, utilizado no processo de Infusão. PÁS EÓLICAS	76 - 79	100 pp. / 32 pp.	600 - 700	4hs a 80 °C
ARALDITE GY 260 (LY 1556 / MY 750) ARADUR 42	Sistema de baixa viscosidade, para processos de Laminação, RTM, Filament Winding e Pultrusão.	130	100 pp / 23 pp	2 a 3 hs	2hs a 80 °C 2hs a 100 °C
ARALDITE GY 260 (LY 1556 / MY 750) ARADUR HY 2918 ACELERADOR DY 062	Sistema de média viscosidade, utilizado para processos de: Filament Winding; Pultrusão, Pre pegs.	155	100 pp 85 a 90pp 0,5 a 2,0 %	48 hs para 100 gramas de mistura	4hs a 80 °C + 4hs a 120 °C
ARALDITE LY 1564 BR XB 3473 HARDENER	Sistema de alto Tg, baixa viscosidade, utilizado em Hand Lay Up; Laminados prensados ; Filament winding.	185	100 pp / 25 pp	28 hs	2 hs a 120 °C + 4 h a 180 °C
ARALDITE GY 260 (LY 1556) XB 3473 HARDENER	Sistema de alto Tg, baixa viscosidade, utilizado em Hand Lay Up; Laminados prensados ; Filament winding.	195	100 pp / 23 pp	32 hs	2 hs a 120 °C + 2 h a 160 °C + 2 hs a 200 °C + 4 hs a 220 °C.
ARALDITE MY 720 ARADUR 976-1	Sistema utilizado para a produção de Pré-Pegs. 230°C de Tg.	230	100 pp / 44 pp	Gel time = 46 minutos a 160	1/2 h a 80 °C + 1/2 h a 100 °C + 1 h e ½ a 150°C + 2 hs a 177 °C.
ARALDITE LY 1564 REN HY 150	Sistema de baixa viscosidade, utilizado para a produção de Moldes; Hand Lay Up.	150	100 pp / 15 pp	70 minutos	24hs a 25°C + 2hs a 70°C + 2hs a 90°C+ 2hs a 120°C + 15 hs a 150°C
ARALDITE LY 1316-2 BR REN HY 150	Sistema de baixa viscosidade, utilizado para a produção de Moldes; Hand Lay Up.	150	100 pp / 18pp	80 minutos	24hs a 25°C + 2hs a 70°C + 2hs a 90°C+ 2hs a 120°C + 15 hs a 150°C
MAXEPOXI INDL COML LTDA Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro 04754 -080 - São Paulo - SP Tel. 11 5645 1900 www.maxepoxi.com.br	Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.				