



distribuidor autorizado:
HUNTSMAN
 Enriching lives through innovation

Sistemas à base de Resinas Epoxi ARALDITE, para Indústria Elétrica

ARALDITE & ARADUR	APLICAÇÕES	CARACTERÍSTICAS
USO INTERNO		
ARALDITE F ARADUR HY 905 FLEXIBILIZADOR DY 040 ACELERADOR DY 062 FILLER SILICA	Transformadores de medição, Tc e TP Bobinas de Transformadores de distribuição a seco.	Sistema Standard, multi-uso. Processo de CASTING sob vácuo. CLASSE F (155 C)
ARALDITE CW 5938 ARADUR HW 5939 DISPONIVEL NAS CORES: NATURAL/BEGE BROWN/MARROM OXIDE RED/VERMELHO OXIDO	Fabricação de Isoladores/Buchas para Uso Interno - BT / MT / AT Produção de Transformadores (TC) e (TP) - MT Produção de Componentes Isolantes , Disjuntores. Bobinas de Transformadores de medição e distribuição, a seco.	SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 1:1 - CURA A CALOR Processos de A.P.G. e CASTING sob vácuo. Facilidade no manuseio e processo, rápida desmoldagem. CLASSE - F (155 C)
ARALDITE CW 229-3 ARADUR HW 229-1	Bobinas de Transformadores de medição e distribuição, a seco. Isoladores Eletricos de uso interno p/ media e alta tensao. Disjuntores , Buchas, Componentes Isolantes.	SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 1:1 - CURA A CALOR Processos A.P.G. e CASTING sob vacuo. Excelente propriedades mecanicas , eletricas. Resiste ao choque termico (+130 ate -100 C),e a formacao de fissuras. CLASSE H (180 C)
XB 5942 RESIN XB 5943 HARDENER	Encapsulamento de Bobinas de Trafos de distribuição a seco. Atende norma IEC 60076-11 / F1 E2 C2 RETARDANTE A CHAMA	SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 1:1 - CURA A CALOR Alta Resistencia ao choque térmico Excelente propriedades de retarante de chamas Boa resistencia mecanica e elétrica Classe F (155°C) - IEC 216
ARALDITE MY 790 HARDENER HY 1102	Impregnacao de motores e geradores Impregnação das barras do Estator de Hidro Geradores	Baixa viscosidade e longo POT LIFE Processo V.P.I. Sistema de alta pureza, cura a calor, alta impregnação. CLASSE H (180°C)
ARALDITE KU 600 AZUL	Revestimento de Barramentos de Cobre, em painéis elétricos	Aplicado por leito Fluidizado. Alta espessura Ótimas propriedades, mecanicas, térmicas e químicas.
USO EXTERNO		
ARALDITE CW 5918-4 GREY ARADUR XB 5919-3	Isoladores Eletricos de uso externo p/ media e alta tensao. Transformadores de corrente (TC) e Potencial(TP) Conjunto de medição , Buchas SISTEMA PRONTO PARA USO - JÁ PIGMENTADO DE CINZA	Alta resistencia à; U.V. - Intemperismo - Erosão. Alta Resistencia ao: Choque Termico , e a Formacao de Trincas. Alta estabilidade das prop. eletricas mesmo em ambientes umidos. SISTEMA PRÉ CARREGADO - PROPORÇÃO 100PP/100PP CLASSE F (155 C)
SISTEMAS EPOXI P/ LAMINADOS ELÉTRICOS - FILAMENT WINDING - PULTRUSÃO		
ARALDITE GY 260 / MY 750 / LY 1556 ARADUR HY 2918 ACELRADOR DY 062	Fabricação de tubos , perfis planos , perfis especiais Bastões,Varetas.	Sistema apropriado para Pultrusão. Sistema liquido para Filament Winding Tq 125 C
ESPECIALIDADES		
ARALDITE DW 131 ARALDITE DW 132 ARALDITE DW 133 ARALDITE DW 134 ARALDITE DW 135 ARALDITE DW 136 ARALDITE DW 137 PROD SEPARADOR QZ 13	Pastas corante epoxi, para pigmentar sistemas epoxi DESMOLDANTE P/ MOLDES , P/ SISTEMAS DE CURA A CALOR	PASTA CORANTE BRANCA PASTA CORANTE AMARELA PASTA CORANTE VERMELHA PASTA CORANTE VERDE PASTA CORANTE AZUL PASTA CORANTE MARROM PASTA CORANTE PRETA Altissimo poder de Desmoldagem. Para Temperaturas de trabalho de até 180 C..
MAXEPOXI INDL COML LTDA Rua Plácido Vieira, 420 Sto Amaro 04754 -080 - São Paulo - SP Tel. 11 5645 1900 www.maxepoxi.com.br	Esta tabela é um resumo da nossa linha de produtos, para uma melhor orientação, consulte antes nosso departamento técnico.	